

## EKOSOL 120

### Il prodotto

**Ekosol 120** è un prodotto specifico per la diluizione degli adesivi a base di policloroprene in soluzione di solventi.

### Come si impiega

**Ekosol 120** viene impiegato per abbassare la viscosità dell'adesivo qualora un valore troppo alto ne renda problematico l'utilizzo. Questo può accadere, nella stagione estiva a causa della forte evaporazione dei solventi più volatili, oppure nella stagione invernale, per le basse temperature di stoccaggio. In questi casi effettuare piccole aggiunte di diluente, mescolando accuratamente e controllando la viscosità ottenuta, ripetendo questa operazione fino a raggiungimento delle caratteristiche desiderate.

### Confezioni

Latte metalliche da 1 lt, 5 lt e da 15 lt.

### Avvertenze

**Attenzione!! Ekosol 120** è altamente infiammabile: assicurarsi che gli impianti utilizzati per la movimentazione siano correttamente collegati a terra per evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

### Stoccaggio e garanzia

**Ekosol 120** deve essere conservato a temperature comprese fra 5°C e 35°C nei suoi contenitori originali ben chiusi, in ambiente ventilato ed evitando l'esposizione diretta a fonti di calore. La stabilità garantita in queste condizioni è di 12 mesi.

### Caratteristiche Fisiche e Tecniche

Tipo di Test	Metodo	Limiti di Accettazione/U.M.	
Aspetto	Visivo	Liquido chiaro trasparente	(*)
Peso specifico	MAEK04	0.79 - 0,85 g/cm <sup>3</sup>	

(\*) Valori solamente indicativi